



Mono split tepelné čerpadlo INVERTER typ MONOZONE NH5



HITACHI
Inspire the Next
R-410a



MONO
MULTI
ZONE

- DC Inverter PAM control
- Chlazení pod teplotu -10°C
- Topení do teploty -15°C
- Autorestart v posledním režimu
- Chladivo R410a

Technická data	Venkovní	RAC-25 NH5	RAC-35 NH5	RAC-50 NH5	RAC-65 NH5
Nominální chladicí výkon	kW	2,5(0,9-3,0)	3,5(0,9-4,0)	5,0(0,9-5,2)	6,05(0,9-6,5)
Nominální příkon - chlazení	W	695(155-1050)	1080(155-1280)	1780(155-2230)	2300(155-2500)
Energetická třída	EER	A	A	C	D
Nominální topný výkon	kW	3,5(0,9-5,0)	4,8(0,9-6,6)	6,5(0,9-8,1)	7,05(0,9-9,0)
Nominální příkon - topení	W	900(115-1400)	1320(115-1920)	1970(115-2700)	2400(115-2700)
Energetická třída	COP	A	A	C	D
Průtok vzduchu – venkovní	m ³ /min	27	27	36	36
Hlučnost – venkovní	dB(A)	46	49	52	53
Startovací proud	A	4,2	4,2	10	10
Jištění	A	16	16	16	16
Rozměry					
šířka	mm	750	750	850	850
výška	mm	570	570	650	650
hloubka	mm	280	280	298	298
Hmotnost	kg	38	38	45	45
Propojovací potrubí max.délka/převýšení	m	20/10	30/10	20/10	30/10
Kompresor		DC rotační-TWIN	DC rotační-TWIN	DC rotační-TWIN	DC rotační-TWIN

Napájení 220-240V/1/50Hz. Hlučnost měřena 1m od jednotky v horizontálním i vertikálním směru. Nominální chladicí výkon při venkovní teplotě +35°C a vnitřní teplotě +27°C.