



Mono split tepelné čerpadlo INVERTER typ SUMMIT YH5



- DC Inverter PAM control
- Nízká hlučnost pod 20 dB(A) při režimu SLEEP
- Chlazení pod teplotu -10°C
- Topení do teploty -15°C
- Autorestart v posledním režimu
- Omyvatelný carbonový a antibakteriální filtr
- 24-hodinový časovač
- Chladivo R410a

Technická data	Vnitřní Venkovní	RAS-18 YH5	RAS-50 YH5	RAS-60 YH5	RAS-70 YH5	RAS-80 YH5					
		RAC-18 YH5	RAC-50 YH5	RAC-60 YH5	RAC-70 YH5	RAC-80 YH5					
Nominální chladicí výkon	kW	2,0(0,9-5,2)	5,0(0,9-5,2)	6,05(0,9-6,5)	7,0(0,9-8,0)	8,0(1,5-8,5)					
Nominální příkon - chlazení	W	550(155-1010)	1780(155-2200)	2300(155-2500)	2670(200-2920)	3070(200-3850)					
Energetická třída	EER	C	C	D	D	D					
Nominální topný výkon	kW	6,5(0,9-8,1)	6,5(0,9-8,1)	7,05(0,9-9,0)	8,2(0,9-9,5)	9,3(1,5-9,7)					
Nominální příkon - topení	W	5800(115-970)	1970(155-2100)	2400(115-2700)	2770(200-3250)	3100(200-3850)					
Energetická třída	COP	C	C	D	D	D					
Odvlhčení	L/h	1,2	2,8	2,8	4,5	5,2					
Průtok vzduchu – vnitřní - H/M/L/sleep	m ³ /min	8,0/7,0/5,8/5,8	13,5/10,0/6,8/5,8	13,5/12,5/11,3/9,6	14,0/12,5/11,3/10,3	19,0/16,5/13,5/12,1					
Průtok vzduchu – venkovní	m ³ /min	24	36	36	47	55					
Hlučnost – vnitřní - H/M/L/sleep	dB(A)	36/33/27/23	41/39/31/27	47/42/34/33	49/42/33/33	47/44/41/39					
Hlučnost – venkovní	dB(A)	46	52	53	54	57					
Startovací proud	A	2,81	10	10,3	11,8	12,9					
Jištění	A	16	16	16	20	30					
Rozměry		<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>	<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>	<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>	<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>	<i>vnitřní</i>	<i>venkovní</i>
šířka	mm	780	750	780	850	1030	850	1030	850	1150	925
výška	mm	280	548	280	650	295	650	295	800	333	875
hloubka	mm	210	288	210	298	191	298	191	298	245	315
Hmotnost	kg			9,5	45	11	45	12	52	15	75
Propojovací potrubí max.délka/převýšení	m	20/10		20/10		30/10		30/10		30/10	
Kompresor		rotační		rotační-TWIN		rotační-TWIN		rotační-TWIN		rotační-TWIN	

Napájení 220-240V/1/50Hz. Hlučnost měřena 1m od jednotky v horizontálním i vertikálním směru. Nominální chladicí výkon při venkovní teplotě +35°C a vnitřní teplotě +27°C.